



- **Alimentation électrique d'appareils DALI sans alimentation propre**

Le module relais LIGA.AIR.2.REL.240 est contrôlé par l'application CASAMBI.

Le module est directement raccordé à 240 VAC et dispose de deux bornes enfichables pour le bus DALI.

Le design extrêmement compact du boîtier permet un montage facile dans des boîtes encastrées ou dans un canal de câbles.

Installation par un électricien qualifié conformément aux prescriptions locales !

Données techniques:

Dimensions (P x L x H)	45 x 45 x 25mm Ø 68mm
Poids	40g
Couleurs	Boîtier blanc
Montage	Montage
Conditions environnementales	Fonctionnement : température 0°C ... 50°C, humidité < 85%rH
Type de protection / classe de protection	selon EN-60529 / classe de protection II IP20
Connexions Alimentation	Toron 2 x 1 - 1.5mm ² (AWG17), L = 150mm : Brun (L) conducteur polaire, bleu (N) conducteur neutre
Alimentation en tension	230VAC, 50Hz
Puissance absorbée	max. 4W
Tension de sortie	16V DC
Courant de sortie	200mA
Normes	Directive basse tension 2014/35/UE selon EN 60669-2-1
Applications	Alimentation électrique pour les appareils fonctionnant avec DALI

