



- **Stromversorgung von DALI- Betriebs Geräten ohne eigene Stromversorgung**

Das Relais-Modul LIGA.AIR.2.REL.240 wird mit der CASAMBI App gesteuert.

Das Modul wird direkt an 240 VAC angeschlossen und hat zwei Steckklemmen für den DALI Bus

Das äusserst kompakte Gehäusedesign erlaubt den einfachen Einbau in Unterputzdosen oder in einen Kabel-Kanal.

Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften!

Technische Daten:

Abmessungen (T x B x H)	45 x 45 x 25mm Ø 68mm
Gewicht	40g
Farben	Gehäuse weiss
Montage	Einbau
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur 0°C ... 50°C, Feuchte < 85%rH
Schutzart / Schutzklasse	nach EN-60529 / Schutzklasse II IP20
Anschlüsse Spannungsversorgung	Litze 2 x 1 – 1.5mm ² (AWG17), L = 150mm: Braun (L) Polleiter, Blau (N) Neutralleiter
Spannungsversorgung	230VAC, 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 4W
Ausgangsspannung	16V DC
Ausgangsstrom	200mA
Standards	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1
Anwendungen	Power Supply für DALI Betriebs Geräte

