



GTIN:7640455521325



- **Steuerbox Hager weiss IP55 zum Bedienen eines CASAMBI-Systems ohne App**
- **Schlüsselschalter mit Klappdeckel 0/1, Schlüssel KABA 8 2 Stk.**
- **Kabelverschraubung M20**
- **Verbaut ist ein LIGA.AIR.8T.8LED 110-240VAC**
- **Einfach per Casambi in Betrieb nehmen**

Auslieferungszustand:
Schlüsselschalter sperrt alle 8 Tasten

Variante: (Beim Bestellen angeben)
Schlüsselschalter sperrt nur die unteren 4 Tasten
4 x oben für Training
4 x unten Match (nur mit Schlüssel bedienbar)

Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften!

Technische Daten:

Abmessungen (T x B x H) / Gewicht	276 x 87 x 48/59mm, G: 850g
Farben	Gehäuse Gr. 1+1+1 weiss
Montage	Aufputz
Umgebungsbedingungen, Gehäusetemperatur Tc	Betrieb: Temperatur -20 ... 50°C, Feuchte < 85%rH Lager, Transport: Temperatur -25 ... 65°C, Feuchte < 95%rH, Tc: 70°C
Schutzart / Schutzklasse	IP55 nach EN-60529 / Schutzklasse II
Anschlüsse Speisung	Braun (BN): L Polleiter, Blau (BL): N Neutraleiter
Verriegelung	Mit Schlüssel KABA 8 ON / OFF
Leistungsaufnahme	0.7W
Standards	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1, EMV-Richtlinie 2014/30/EU
CASAMBI Modul Standards	Bluetooth Wireless Control
Programmierung	Mit Casambi App (App Store, Google Play)
Anwendungen	Steuerung von CASMBI Szenen, Leuchten, Rollläden, Relais usw
Lieferumfang	Betriebsfertig, Gehäuse mit Klappdeckel und Anschlussklemmen

Funktionsbeschreibung

Casambi APP Bedienung / Aktion	Funktion
8 Tasten mit LED	Umschalten auf OFF / gedrückte Szene wird durch LED angezeigt

Kompatible Geräte:



Reichweite:

Casambi verwendet die Mesh-Netzwerk-Technologie.
Jedes Gerät verhält sich wie ein Repeater und frisst das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können mit weiteren Casambi-Geräten erzielt werden.

- 1) Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.

