

# Guide de démarrage rapide

## LIGA.AIR.SP.\_

Bluetooth 4.0 | Contrôlable avec l'application CASAMBI

Version 1.1 / 01.02.2020



**LIGA AIR**

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg  
[www.ligaair.ch](http://www.ligaair.ch)

## Hiérarchie de contrôle

- > Plus
- > Configuration du réseau
- > Options de contrôle
- > Utiliser la hiérarchie de contrôle On

## Important

Les capteurs commandent des scénarios (scénarios simples ou en fonction de la lumière du jour).  
Pour utiliser des capteurs, il faut activer la hiérarchie de commande

## Créer une scène

- > Scène
- > Ajouter une scène
- > + nouvelle scène
- > terminé | terminé

Il y a 3 façons de contrôler les scènes Absent | Présent ou les deux.

- par ex. scène mouvement & absence
- Luminaire "Présence" avec 100% de lumière
- Absence luminaire avec 10% de lumière

## Activer la scène

- > Plus
- > Capteurs
- > Inactif
- > Mouvement | Mouvement & Absent | Absent
- > sélectionner le type de scène souhaité P
- > Luminaires en bas à gauche appuyer sur le @ (activer l'automatisation)

Attribuer la scène souhaitée | Régler le temps de séjour et le temps de fondu.

- p. ex. dans un couloir d'hôtel, la scène Mouvement & Absence permet de 2 scènes peuvent être commandées. Ainsi, la scène Absence est toujours active et la scène Présence est active pour la durée de temporisation réglée.
- Il est possible de commander autant de Swisspir que l'on veut avec les mêmes scènes.

## Scènes dépendant de la lumière du jour Régler Swisspir sur la valeur Lux

Après avoir couplé le Swisspir, il faut saisir le LUX mesuré (étalonnage).

- > Capteur de lumière du jour
- > inscrire la valeur actuelle en LUX
- > Mouvement P

## Tâche à accomplir :

Avec Swisspir, commander les luminaires en fonction de la lumière et de l'obscurité.  
Valeur d'enclenchement sombre 50 LUX Extinction à 200 LUX  
Par exemple (dans un bureau, allumer à 300 lux et éteindre à 500 lux).  
Ne pas choisir une différence trop petite entre l'allumage et l'extinction

## Créer et activer une scène en fonction de la lumière du jour

- > Scène
- > Modifier
- > + nouvelle scène
- > Scène dépendant de la lumière du jour Lumière du jour
- > Mode de fonctionnement "Base" P
- > Définir le capteur de contrôle P terminé
- > Activer 50 lux
- > ÉTEINDRE 200 lux
- > Appuyer sur le @ des luminaires en bas à gauche (activer l'automatisation)
  
- > "Activer la scène" activer maintenant la scène souhaitée comme ci-dessus

## Conseil

La dépendance à la lumière du jour est réglée pour les scènes.  
Ces scènes peuvent maintenant être activées par le Swisspir.

- > Plus
- > Configuration du réseau
- > Options de commande
- > Utiliser la hiérarchie de commande On P
- > i Informations supplémentaires (quelle est la priorité de la hiérarchie de commande)



**LIGA AIR**

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg  
[www.ligaair.ch](http://www.ligaair.ch)